



DIABLE À PNEUS ET CAGES DE COMMANDES POUR PNEUS

CAGE DE COMMANDE POUR PNEUS PCR ET SUV | P.24

CAGE DE COMMANDE STANDARD POUR PNEUS PCR ET SUV | P.24

CAGE DE COMMANDE POUR PNEUS CAMION LOURD | P.25

DIABLE À PNEUS | P.25

ÉCHELLE MOBILE | P.26

RECouvreMENT DE CAOUTCHOUC POUR FOURCHE | P.26



CAGE DE COMMANDE POUR PNEUS PCR ET SUV

NUMÉRO DE PRODUIT : MOPC-LT



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	61" X 42" X 62" 1549 X 1067 X 1566 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	16 à 25
CAPACITÉ DE CHARGE	2000 lb. / 909 kg
POIDS	310 lb. / 141 kg
COULEUR	Orange



DESCRIPTION MOPC-LT

La cage de commande est un outil utilisé principalement par les centres de distribution afin d'accélérer la préparation des commandes de pneus quotidiennes en toute sécurité. La cage est conçue pour être enfourchée et levée avec un chariot magasinier (picker). Les barres au plancher et les barres rétractables du haut créent deux rangées de profondeur et deux rangées de hauteur pour asseoir les pneus sur la bande de roulement. Il est ainsi possible de mettre environ 16 pneus sur la bande de roulement ou, approximativement, 25 pneus entrelacés en rétractant les quatre barres du haut.

CAGE DE COMMANDE STANDARD POUR PNEUS PCR ET SUV

NUMÉRO DE PRODUIT : MSOPC



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	50 13/16" X 73 15/16" X 60 11/16" 1290 X 1878 X 1541 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	20 à 30
CAPACITÉ DE CHARGE	2000 lb. / 909 kg
# EMPILABLE OUVERT	5
# EMPILABLE FERMÉ	20
POIDS	300 lb. / 136 kg
COULEUR	Orange



DESCRIPTION MSOPC

La cage de commande est un outil utilisé principalement par les centres de distribution afin d'accélérer la préparation des commandes de pneus quotidiennes en toute sécurité. La cage est conçue pour être enfourchée et levée avec un chariot magasinier (picker) et elle est optimisée pour transporter environ 30 pneus, soit cinq piles de six pneus. Les poteaux amovibles permettent de faciliter le chargement et déchargement. De plus, les cages sont empilables avec ou sans les poteaux pour prendre moins d'espace.

CAGE DE COMMANDE - CAMION LOURD

NUMÉRO DE PRODUIT : MOPC-T72



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	80" X 50" X 39" 2000 X 1250 X 975 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
CAPACITÉ DE CHARGE	2000 lb. / 909 kg
POIDS	400 lb. / 182 kg
COULEUR	Orange



DESCRIPTION MOPC-T72

La cage de commande camion lourd permet de préparer les commandes quotidiennes de pneus pour camion lourd. Conçue pour être enfourchée et soulevée avec un chariot magasinier (picker), la cage offre un environnement de travail sécuritaire à l'employé. Un mécanisme simple permet de lever les longs côtés de la cage en deux parties. Lorsque les côtés se lèvent, une rampe descend pour faciliter la prise des pneus dans les racks. Le plancher antidérapant permet aux pneus de rester en place lorsque la cage est manipulée.

DIABLE À PNEUS

NUMÉRO DE PRODUIT : MTC



SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS (L x l x H)	28 1/2" X 33 1/2" X 65" 724 X 851 X 1651 mm
CAPACITÉ DE PNEUS	8
CAPACITÉ DE CHARGE	240 lb. / 109 kg
POIDS	110 lb. / 50 kg
COULEUR	Rouge

DESCRIPTION MTC

Le diable à pneus, communément appelé tire cart, aide à réduire les manutentions, à diminuer les déplacements et à éviter certains arrêts et accidents de travail spécialement reliés au mal de dos. Les pneus étant de plus en plus gros et lourds, cet outil de travail deviendra fort apprécié par vos employés.

Le diable à pneus transporte des pneus tourisme et camionnette, c'est-à-dire mesurant entre 12" et 35" de diamètre, et il est possible de bouger de 6 à 8 pneus à la fois. Au lieu de rouler ces derniers sur de longues distances ou de les transporter dans vos mains deux à la fois, vous pourrez réduire les manutentions avec cet équipement. Le fonctionnement est simple. Les bras du chariot s'ouvrent à l'aide d'une pédale. Vous devez ensuite glisser le diable à pneus sous la pile de pneus et le faire basculer vers vous comme un diable de déménagement. Un simple cylindre à gaz permet de refermer les bras du diable autour de la pile de pneus. Les pneus se déposent bien dans le chariot, assurant ainsi un déplacement facile et sécuritaire.

ÉCHELLES MOBILES

NUMÉRO DE PRODUIT : MML-6 ET MML-10



SPÉCIFICATIONS MML-6

DIMENSIONS (L x l x H)	56" X 26" X 94" 1422 X 660 X 2388 mm
HAUTEUR PLATEFORME	54" / 1372 mm
PROFONDEUR PLATEFORME	13" / 330 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 226 kg
POIDS	137 lb. / 62 kg
COULEUR	Bleu

SPÉCIFICATIONS MML-10

DIMENSIONS (L x l x H)	89" X 36" X 130" 2260 X 914 X 3302 mm
HAUTEUR PLATEFORME	90" / 2286 mm
PROFONDEUR PLATEFORME	20" / 508 mm
CAPACITÉ DE CHARGE	500 lb. / 226 kg
POIDS	225 lb. / 102 kg
COULEUR	Bleu



DESCRIPTION MML-6 ET MML-10

Les échelles mobiles, munies de quatre roues pivotantes, permettent de charger et de décharger facilement les pneus dans les racks. L'échelle de six marches est idéale pour l'étagère de quatre étages (MTS-924) alors que l'échelle de dix marches est appropriée pour l'étagère de cinq étages (MTS-925). Ergonomiquement, il est conseillé de manipuler au maximum les pneus à la hauteur des épaules.

Les échelles sur roues permettent ainsi de réduire les accidents de travail. Un mécanisme de sécurité permet de barrer les roues avant que l'employé y monte. De plus, les marches antidérapantes, les rampes anticorps et la construction robuste font que les échelles sont conformes à toutes les normes de sécurité standards.

RECOUVREMENT DE CAOUTCHOUC POUR FOURCHE

NUMÉRO DE PRODUIT : MMRFC-42 ET MMRFC-60



SPÉCIFICATIONS MMRFC-42

DIMENSIONS (L x l x H)	38" X 4" X 1/4" 965 X 102 X 7 mm
DIMENSIONS FOURCHE COMPATIBLE	4" X 40" à 48" 102 x 1016 mm à 1220 mm
POIDS	6 lb. / 2,7 kg
COULEUR	Noir

SPÉCIFICATIONS MMRFC-60

DIMENSIONS (L x l x H)	54" X 4" X 1/4" 1372 X 102 X 7 mm
DIMENSIONS FOURCHE COMPATIBLE	4" X 48" à 60" 102 X 1220 mm à 1524 mm
POIDS	7,5 lb. / 3,5 kg
COULEUR	Noir



DESCRIPTION MMRFC-42 ET MMRFC-60

Les recouvrements de caoutchouc pour fourche (MMRFC) sont la solution idéal pour maintenir vos racks sur vos fourches. Lors de mouvement brusque le puissant aimant permet de garder autant les racks que les recouvrements en place. Malgré leur grande puissance, les MMRFC sont facile à enlever et à entreposer. Les recouvrement de caoutchouc protégeront les métaux peint, l'aluminium anodisé, les produits en bois et tout autres types de matériels de la surface des vos fourches d'acier.